

NG 572 AC

Cod. NG10201179 · Numeración: 38 - 46



DIELÉCTRICO



RESISTENCIA A
HIDROCARBUROS



ANTICLAVO
FLEXIBLE



Puntera: Acero

Capellada: 100% cuero

Forro: 100% cuero

Suela: PU · PU

Punta Reforzada

Una sobrepuntera de PU, otorga mayor resistencia al desgaste en esta zona.



Plantilla Interior



Tecnologías · Características



Suela antideslizante que otorga una mayor estabilidad.



Combinación de materiales de distinta densidad en la suela, que otorgan una mayor amortiguación y comodidad.



Puntera de acero certificada, resistente a impactos de 200 joules.



Plantilla de armado con fibra sintética Premium anti-perforante, que protege el pie de daños por elementos punzantes, sin perder flexibilidad.

Descripción

Construcción: Inyección directa

Capellada: Cuero nubuck · suede crazy horse

Color: Camel

Forro: Cuero cow suede · pigskin

Suplente: Cuero forrado y acolchado

Costuras: Dobles con nylon imputrescible

Contrafuerte: Termoformado

Plantilla Interior: Eva termoformada forrado en textil

Plantilla de Armado: Fibra sintética antiperforante

Planta: Bidensidad PU/PU

Dieléctrico: Aislante de la electricidad para tensiones inferiores a 600 Volt. Norma chilena Nch 2147/2

Cambrillón: Acero 2 nervios, 34 Rockwell C