

## NS 652 RIVER

Cod. NS102011101 • Tallas: 38-46

**Puntera:** Composite  
**Capellada:** Cuero Nobuck  
**Forro:** 100% cuero  
**Planta (suela):** Goma, entresuela Eva



**AISLANTE DIELECTRICO (EH)**



**RESISTENCIA A HIDROCARBUROS**



**PUNTERA COMPOSITE**



**RESISTENCIA A LA PERFORACION**



Pieza resistente a roces



Pieza resistente a roces



Doble densidad, mayor confort (Plantilla + Suela)



Sistema saque rápido  
 Pasa cordón más resistente



Plantilla comfort points & antibacterial mesh



## Tecnologías • Características



El cuero tratado proporciona protección contra el agua, lluvia y garúa al hacer que las gotas de agua resbalen.



Pieza del calzado que aumenta la visibilidad ante el reflejo de luz.



Suela antideslizante que otorga una mayor estabilidad.



Plantilla de armado flexible con fibra sintética Premium Anti-perforante.



Plantilla con tratamiento antimicótico que previene la proliferación de hongos y logra un mejor control de olores.



Plantilla con distintas densidades, para lograr una efectiva amortiguación, entregando confort y descanso al caminar.



Combinación de materiales de distinta densidad en la planta (suela), que otorgan una mayor amortiguación y comodidad.



Puntera de resina certificada, equivalente a la puntera de acero, con menor conductividad de calor. (AIRPORT FRIENDLY).



Fibra no tejida desarrollada por 3M para mantener el calor corporal y brindar un mayor confort en ambientes de trabajo con bajas temperaturas.

## Descripción Producto:

**Construcción:** Cementado

**Capellada:** Cuero Nobuck

**Color:** Café

**Forro:** Cuero

**Suplente:** Forrado y acolchado

**Costuras:** Dobles y triples con nylon imputrescible

**Cambrillón:** Plástico

**Contrafuerte:** Termoformado

**Plantilla Interior:** PU

**Plantilla de Armado:** Tejido antiperforante

**Planta (suela):** Goma, entresuela Eva

**Dieléctrico Aislante:** Aislante de la electricidad para tensiones inferiores a 600 Volt.

Norma chilena Nch 2147/2