

Powerfull

P342NDK



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• CONSTRUCCIÓN:	Inyección directa al corte (cuero).
• APARADO:	Cuero Negro.
• OJETILLO:	Polimero de alta Resistencia..
• FORRO:	Cuero gamuzado y acolchado.
• SUPLENTE:	Cuero acolchado.
• PLANTA:	Poliuretano (PU) Bidensidad resistente a hidrocarburos.
• PUNTERA:	De acero templado de alta resistencia según norma NCh 772/2
• CONTRAFUERTE:	Termoplástico cementado.
• PLANTILLA INTERIOR:	Anatómica intercambiable, Poliyou conformada en tela y con Shock-absorber.
• PLANTILLA DE ARMADO:	Plantilla de Kevlar(Poliamida Sintetizada) de alta resistencia a la penetracion, certificado segun NCh 1797.
• CINTA:	Cinta de alta resistencia.
• CORDONES:	Poliamida.
• NUMERACIÓN:	34 al 47
• CERTIFICACIÓN:	CESMEC
• COLOR:	Negro



AISLANTE
ELÉCTRICO



RESISTENTE
HIDROCARBUROS



RESISTENTE
AL IMPACTO



SUELA
ANTI-CLAVOS
KEVLAR O PLANTILLA DE ACERO

AMSEC suministra esta información sólo a título informativo y se reserva el derecho a efectuar cambios en sus modelos de calzado de seguridad

Amsec
www.amsec.cl

Powerfull